

画像は、商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

A&D 携帯型熱中症指数温湿度計 AD-5694A

メーカー販売価格（税抜）：￥6,500

販売価格 (税抜)：￥4,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に
季節性インフルエンザの流行を知るために
塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に
●熱中症指数(ＷＢＧＴ)の上限アラームの設定が可能
●携帯・現場測定に適したスピーディな応答性
●ブザー音でアラームを通知 ●最高値/最低値をメモリー可能
●ストラップ付きで携帯に便利 ●便利な表示ホールド機能付き
●オートパワーオフ機能付き ●成績書発行可能(別費用)**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550012
型式	ＡＤ-５６９４Ａ
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(TA)・相対湿度(RH)・乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)
測定項目	温度(TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	０.０～５０.０℃
測定範囲:湿度	２０～９０%RH
測定精度:温度	±１.０℃
測定精度:湿度	２５℃時：±５%RH(３０～６９%RH)・±７%RH(３０～６９%RH以外の測定範囲)
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	１%RH
センサ	温度(TA)：バンドギャップ式・相対湿度(RH)：静電容量式
測定間隔	約２秒毎
外形寸法	３７(W)×１７４(H)×２２(D)㎜
本体質量	約６５g(電池含む)
電源	ＣＲ２０３２形リチウム電池１個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(ＣＲ２０３２形リチウム電池１個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / 湿度測定 / ＷＢＧＴ指数 / 乾燥指数 / アラーム
最高 / 最低 / 露点 / 一体型センサ / 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）