

(株)エー・アンド・デイ

携帯型熱中症指数温湿度計 AD-5694A

メーカー販売価格(税抜)：¥6,500

販売価格(税抜)：¥4,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に
季節性インフルエンザの流行を知るために
塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に

熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能

携帯・現場測定に適したスピーディな応答性

ブザー音でアラームを通知

最高値/最低値をメモリー可能

ストラップ付きで携帯に便利

便利な表示ホールド機能付き

オートパワーオフ機能付き

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい



画像は、商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550012
型式	A D-5 6 9 4 A
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(TA)・相対湿度(RH)・乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)
測定項目	温度(TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0.0 ~ 50.0
測定範囲:湿度	20 ~ 90%RH
測定精度:温度	± 1.0
測定精度:湿度	2.5 時: ± 5%RH(30 ~ 69%RH)・± 7%RH(30 ~ 69%RH以外の測定範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1%RH
センサ	温度(TA): バンドギャップ式・相対湿度(RH): 静電容量式
測定間隔	約 2 秒毎
外形寸法	37(W)×174(H)×22(D)mm
本体質量	約 6.5 g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(C R 2 0 3 2 形リチウム電池 1 個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT 指数	乾燥指数	アラーム
最高 / 最低	露点	一体型センサ	校正可能	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

