商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。熱中症指 数表示



画像は、商品イメージです。乾燥指数



画像は、背面のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです

(株)エー・アンド・デイ

A&D くらし環境温湿度計 AD-5686

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜):¥5,647

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

夏は熱中症の予防に、冬はインフルエンザの予防に、暮らしや労働環境 の温度や湿度のチェックに、一年を通して健康に役立ちます。

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい。 乾燥指数(絶対湿度)・熱中症指数(WBGT)・温度・湿度を一覧表示 温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能 暑熱環境の危険ランクを4段階表示 インフルエンザの危険ランクを2段階表示 3種類のモード切り替え機能で、[ラクラクおまかせ] から[アラーム値の設定]まで使い方が選べます 壁掛と卓上の2通りの設置が可能 成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550014
型式	A D-5 6 8 6
表示項目	熱中症指数(WBGT)・乾燥指数(絶対湿度)・温度・相対湿度・時刻
測定項目	温度・相対湿度
測定範囲:温度	0.0 ~ 5 0.0
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1 (10.0 ~ 39.9) • ± 2 (0 ~ 9.9 • 40.0 ~ 50.0
測定精度:湿度	2 5 時:±5%RH(30%RH~69%RH)・±10%RH(20%RH~29%RH・70%RH~90
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度:バンドギャップ式・湿度:静電容量式
測定間隔	2 0 秒
外形寸法	1 0 8 (W) × 1 3 3 (H) × 2 8 (D)mm
本体質量	約240g(電池含む)
電源	単3形乾電池3本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単3形乾電池3本)は、モニタ用です。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定)(湿度測定)(WBGT指数	乾燥指数	時計機能
アラーム)(最高/最低)(一体型センサ	校正可能	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3







