



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shop.com



画像は、商品イメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D 温度データロガー

AD-5326TT : 外部温度センサ付属

メーカー販売価格(税抜) : ¥5,500

販売価格(税抜) : ¥4,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度データを記録し、パソコンに接続して記録データをファイルに保存出来ます。

最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録します。

内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データを記録

USB通信ケーブルを本体とパソコンに接続

データ記録間隔は1分から12時間まで1分刻みで設定可能

温度データロガーのID番号設定が可能

温度の上/下限値アラーム設定が可能

水気に強い防滴仕様は、IP54

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550001
型式	A D - 5 3 2 6 T T
表示項目	温度 C H 1 (内蔵温度センサ)・温度 C H 2 (外部温度センサ)・時刻
測定項目	温度 C H 1 (内蔵温度センサ)・温度 C H 2 (外部温度センサ)
測定範囲:温度	C H 1 : 0.0 ~ 60.0 C H 2 : -40.0 ~ 90.0
測定精度:温度	C H 1 : ±1.0 (0.0 ~ 39.9) ±2.0 (それ以外の測定範囲) C H 2 : ±1.0 (0.0 ~ 90.0) ±2.0 (それ以外の測定範囲)
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	約30秒毎
データ記録数	最大525,600データ
インターフェイス	U S B
チャンネル数	2 ch
防水機能	I P 5 4 (外部温度センサー・U S B通信ケーブル未接続時)
外形寸法	69(W) × 45(H) × 19(D)mm
本体質量	約45g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池2個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池(C R 2 0 3 2 × 2個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	通信機能	時計機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	生活防水	校正可能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 外部温度センサ AX-KO5366	¥ 1,170 (税抜)
A&D USB通信ケーブル AX-KO5367	¥ 440 (税抜)
A&D ストラップ AXP-AD5326-02	¥ 190 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

