



画像は、商品イメージです。

子機(別売)  
最大5台  
通信可能

## シンワ測定(株)

### 73441 : ワイヤレス温度計 A 最高/最低 隔測式ツインプローブ 外部アンテナ型

メーカー販売価格(税抜) : ¥18,500

**販売価格(税抜) : ¥8,970**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

親機1台で最大5台の子機を同時に温度管理することができる温度計です。離れた場所にある子機の温度を親機で受信し確認ができます。

アンテナを外部に出すことで通信感度が向上しました。。

少ないボタンで必要な操作を簡単に行えます。

親機でも温度の測定が可能です。

親機でそれぞれの子機に個別のアラーム設定ができます。

親機の背面にスタンドが付いているので立てて置くことができます。

外部アンテナ部に防水性能はありません。

日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573441
型式	7 3 4 4 1
表示項目	温度・最高温度/最低湿度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 ~ 5 0
測定精度:温度	0 ~ 5 0 まで±1 それ以外±2
最小表示:温度	0.1
測定間隔	1分
チャンネル数	2ch
防水機能	センサ：IPX7
外形寸法	175×85×28mm
本体質量	180g(電池含)
電源	単4アルカリ乾電池4本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

アラーム

最高/最低

マルチチャンネル

セパレート型センサ

生活防水



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

73442 : ワイヤレス温度計 A用子機 外部アンテナ型

¥5,460 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

