




画像は、商品イメージです。



シンワ測定(株)

73036 : 放射温度計E 防塵防水デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけません。何卒よろしくお申し上げます。

メーカー販売価格(税抜) : ¥15,460

販売価格(税抜) : ¥8,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。

- 非接触で測定できる放射温度計
- 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付
- バックライト機能付
- 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます
- HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます
- 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示
- アラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせ
- 防塵・防水構造です

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573036
型式	7 3 0 3 6
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 6 0 ~ 5 5 0
測定精度:温度	0 ~ 5 5 0 ± 2%または± 2 (数値の大きい方)・ - 6 0 ~ 0 ± {-2 +(表示温度× 0.0 5
最小表示:温度	- 9.9 ~ 1 9 9.9 まで0.1 それ以外 1
防水機能	I P 5 4
外形寸法	1 4 4 × 4 3 × 1 1 7 mm
本体質量	1 8 0 g
電源	単 4 アルカリ乾電池 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高/最低	非接触測定
レーザーマーカー	放射率可変	生活防水		



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

