



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



例:測定対象物との距離が48cm→測定範囲直径3cm
測定対象物との距離が3m→測定範囲直径50cm
※測定範囲最小直径:20mm

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

シンワ測定(株)

73014 : 放射温度計C レーザーポイント機能付放射率可変タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜) : ¥19,930

販売価格(税抜) : ¥10,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。

非接触で測定できる放射温度計です。

レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。

バックライト機能付です。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。

温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。

アラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573014
型式	73014
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	-60 ~ 625
測定精度:温度	0 ~ 625 は±2%または±2 (数値の大きい方) -60 ~ 0 は±[-2 +(表示温度×0.1)]
最小表示:温度	-9.9 ~ 199.9 まで 0.1 、それ以外 1
外形寸法	185 × 46 × 143 mm
本体質量	245 g
電源	単4アルカリ乾電池2本
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)