


画像は、商品イメージです。



D(距離):S(測定範囲直径)=30:1
例:測定対象物との距離が90cm→測定範囲直径3cm
測定対象物との距離が15m→測定範囲直径50cm
※測定範囲最小直径:20mm

シンワ測定㈱

７３０６３：放射温度計Ｇ 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

**シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、
体温の測定にはご使用いただけません。**

**シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。**

メーカー販売価格（税抜）：￥27,900

販売価格 (税抜)：￥14,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。また、衝撃に強いタイプです。
●温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。
●バックライト機能付です。 ●温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
●三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**401573063**
型式	**７３０６３**
表示項目	**温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度**
測定項目	**温度**
測定範囲:温度	**－６０～７６０℃**
測定精度:温度	**０～７６０℃は±２%または±２℃(数値の大きい方)・－６０～０℃は±[－２℃+(表示温度×０.**
最小表示:温度	**０.１℃**
外形寸法	**１７２×４６×１１９㎜**
本体質量	**２５２g**
電源	**単４アルカリ乾電池２個**
備考	**商品説明もご参照下さい。**

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / アラーム / ホールド / 最高 / 最低 / 非接触測定 / レーザーマーカー / 放射率可変

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）