



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00


(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



保管、持ち運びに便利な保護ケース付です。



例:測定対象物との距離が2m25cm→測定範囲直径3cm  
測定対象物との距離が7m50cm→測定範囲直径10cm  
※測定範囲最小直径:25mm

## シンワ測定(株)

### 73100：放射温度計H 高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格（税抜）：¥54,100

**販売価格（税抜）：¥28,300**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。

高温測定タイプです。測定範囲が広く、より幅広い分野の温度測定が可能です。

距離係数が大きいので、遠い位置からでも、より絞られた範囲の測定が可能です。

保管、持ち運びに便利な保護ケース付です。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。

## 仕様表



下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573100
型式	73100
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	-35 ~ 1500
測定精度:温度	0 ~ 1500 は±2%または±2 (数値の大きい方) · -35 ~ 0 は±[-2 +(表示温度×0.01)]
最小表示:温度	-35 ~ 999.9 まで 0.1 それ以外 1
外形寸法	204 × 58 × 179 mm
本体質量	370 g
電源	単4アルカリ乾電池2本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます