#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103











保管、持ち運びに便利な保護ケース付





### シンワ測定㈱

# 73100:放射温度計 日 高温測定用デュア ルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計 となっておりますので、

体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般 的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能 がないため、お使いいただけない仕様となっております。 何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜):¥54.100

販売価格(税抜): ¥28,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変 換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生 的に使えます。

高温測定タイプです。測定範囲が広く、より幅広い分野の温度測定が 可能です。

距離係数がと大きいので、遠い位置からでも、より絞られた範囲の測 定が可能です。

保管、持ち運びに便利な保護ケース付です。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573100				
型式	7 3 1 0 0				
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度				
測定項目	温度				
測定範囲:温度	- 3 5 ~ 1 5 0 0				
測定精度:温度	0~1500 は±2%または±2 (数値の大きい方)・-35~0 は±[-2 +(表示温度:				
最小表示:温度	- 35~999.9 まで0.1 それ以外1				
外形寸法	2 0 4 × 5 8 × 1 7 9 mm				
本体質量	3 7 0 g				
電源	単 4 アルカリ乾電池 2 本				
備考	商品説明もご参照下さい。				

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高/最低	非接触測定	
レーザーマーカー	放射率可変				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/2





