


画像は、商品イメージです。



保管、持ち運びに便利な保護ケース付です。



例:測定対象物との距離が2m25cm→測定範囲直径3cm
測定対象物との距離が7m50cm→測定範囲直径10cm
※測定範囲最小直径：25mm

シンワ測定㈱

７３１００：放射温度計H 高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

**シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、
体温の測定にはご使用いただけません。**

**シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。**

メーカー販売価格（税抜）：￥56,810

販売価格 (税抜)：￥29,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。 ●高温測定タイプです。測定範囲が広く、より幅広い分野の温度測定が可能です。 ●距離係数がと大きいので、遠い位置からでも、より絞られた範囲の測定が可能です。
●保管、持ち運びに便利な保護ケース付です。
●測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
●三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573100
型式	７３１００
表示項目	温度・最高温度/最低温度・最高最低温度差・平均温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	－３５～１５００℃
測定精度:温度	０～１５００℃は±２%または±２℃(数値の大きい方)・－３５～０℃は±[－２℃+(表示温度×０
最小表示:温度	－３５～９９９.９℃まで０.１℃ それ以外１℃
外形寸法	２０４×５８×１７９㎜
本体質量	３７０ｇ
電源	単４アルカリ乾電池２本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 / アラーム / ホールド / 最高 / 最低 / 非接触測定 / レーザーマーカー / 放射率可変

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）