



## シンワ測定(株)

### 73009 : 放射温度計 A ミニ 時計機能付放射率可変タイプ

シンワ測定(株)社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計となっておりますので、体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定(株)社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能がないため、お使いいただけない仕様となっております。何卒よろしくお申し上げます。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥5,200

**販売価格 (税抜) : ¥2,747**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生的に使えます。

非接触で測定できる放射温度計です。

超コンパクトサイズで携帯に便利です。

連続測定モードで放射温度を連続して表示できます。

最低 / 最高測定モードで測定キーを押し続けている間の最低・最高温度を表示します。

測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。

スタンド付です。

時計・ストップウォッチ機能付です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573009
型式	7 3 0 0 9
表示項目	温度・最高温度/最低温度・時刻
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 5 ~ 2 2 0
測定精度:温度	± 2 %または± 2 (数値の大きい方)
最小表示:温度	- 9.9 ~ 1 9 9.9 まで0.1 それ以外 1
外形寸法	6 8 × 3 7 × 1 8 mm
本体質量	3 1 g
電源	リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

時計機能

最高 / 最低

非接触測定

放射率可変

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

