商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











例:測定対象物との距離が36cm→測定範囲直径3cm 測定対象物との距離が6m→測定範囲直径50cm ※測定範囲最小直径:20mm

シンワ測定㈱

7 3 0 1 0:放射温度計 B レーザーポイント機能付

シンワ測定㈱社製放射温度計全製品は、全て工業用(産業用)赤外線温度計 となっておりますので、

体温の測定にはご使用いただけません。

シンワ測定㈱社製の放射温度計は表面温度を測定するものであり、一般 的な「体温測定用放射温度計」の様に、体温を測定するための補正機能 がないため、お使いいただけない仕様となっております。 何卒よろしくお願い申し上げます。

メーカー販売価格(税抜):¥11,840

販売価格(税抜): ¥6,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非接触で測定できる放射温度計です。

測定範囲/ 温度:-60~+500

最小表示: 0.1 (-9.9~199.9 まで。それ以外は1)

本体:185×46×143mm 本体質量:240g

本製品は、物体から放射されている赤外線を読み取り、それを温度に変 換して液晶に表示する非接触式温度計です。非接触なので、安全で衛生 的に使えます。

レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。 バックライト機能付です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573010	
型式	7 3 0 1 0	
表示項目	温度	
測定項目	温度	
測定範囲:温度	- 60 ~ 500	
測定精度:温度	0~500 は±2%または±2 (数値の大きい方)・-60~0 は±[-2 +(表示温度	× 0.0
最小表示:温度	- 9.9~199.9 まで0.1 ・それ以外1	
外形寸法	1 8 5 × 4 6 × 1 4 3 mm	
本体質量	2 4 0 g	
電源	単 4 アルカリ乾電池 2 本	
備考	商品説明もご参照下さい。	

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 非接触測定 レーザーマーカー

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251020

ページ 2/2





