商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、クリアケースを装着したイメ



画像は、本体背面のイメージです。



画像は、温度プローブのイメージです

(株)エー・アンド・デイ

防水型中心温度計 AD-5604C

メーカー販売価格(税抜):¥14,000

販売価格(税抜):¥9,882

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水性能は、IPX7です。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生 的です。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。 水に強い防水形中心温度計は、99個の測定データをメモリーできます

多機能・高精度・速い応答性 温度プローブ交換可能 データメモリーは、最大99個 アラーム設定保存は、最大99セット 上限/下限温度アラーム機能付 バックライト付きで暗い場所でも見やすい データホールド機能付 最高值/最低值表示機能 オートパワーオフ機能付 成績書発行可能(別費用) 10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550018
型式	A D-5 6 0 4 C
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 0 0
測定精度:温度	± 1 (-30 ~250)・±2 (その他の温度範囲)
最小表示:温度	0.1
センサ	P T-1 0 0 (白金抵抗)
測定間隔	約1秒毎
防水機能	IPX7相当
外形寸法	本体:66(W)×148(H)×29(D)mm
本体質量	約120g(電池含む)
電源	単4形乾電池2本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の単4形乾電池2本は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	アラーム	ホールド	最高/最低	
セパレート型センサ	防水(IP65以上)	校正可能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-5 6 0 4 C 用温度センサプローブ A X-K O 4 4 2 1	¥6,000(税抜)
温度計・湿度計検査成績書発行	¥9,500(税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 3/3







