



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shoten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)エー・アンド・ディ

A&D 防水型中心温度計

AD-5605P：熱電対温度センサ一体型

メーカー販売価格（税抜）：¥4,500

販売価格（税抜）：¥3,176

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

応答性が速い！わずか10秒で温度が測れます。

速い応答性、約10秒

防水レベル IP65相当

オートパワー オフ機能つき(解除可能)

広い温度測定範囲は、-50 ~ +350

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550020
型式	A D - 5 6 0 5 P
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 5 0
測定精度:温度	2 5 時: $\pm 0.8\%$ rdg または ± 0.8 の大きい方
最小表示:温度	0.1 (- 5 0 ~ + 1 9 9.9) • 1 (- 5 0 ~ + 1 9 9.9 以外)
センサ	T タイプ熱電対温度センサ(接地型)
測定間隔	温度表示間隔: 約 1 回/秒 • 応答時間: 約 10 秒(90%)
防水機能	I P 6 5 相当
外形寸法	表示部外形寸法: 4 2 (W) × 2 0 4 (H) × 2 1 (D)mm • 金属センサー部: 3 mm × L 1 1 0 mm
本体質量	約 4 5 g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます