



画像は、商品イメージです。



画像は、背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 防水型中心温度計

AD-5605P：熱電対温度センサー一体型

メーカー販売価格（税抜）：¥4,500

**販売価格（税抜）：¥3,176**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

応答性が速い！わずか10秒で温度が測れます。

速い応答性、約10秒

防水レベル IP65 相当

オートパワーオフ機能つき(解除可能)

広い温度測定範囲は、-50 ~ +350

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550020
型式	A D - 5 6 0 5 P
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 5 0
測定精度:温度	2 5 時 : $\pm 0.8 \%rdg$ または $\pm 0.8$ の大きい方
最小表示:温度	0.1 (- 5 0 ~ + 1 9 9.9 ) $\cdot 1$ (- 5 0 ~ + 1 9 9.9 以外)
センサ	Tタイプ熱電対温度センサ(接地型)
測定間隔	温度表示間隔 : 約 1 回/秒 $\cdot$ 応答時間 : 約 1 0 秒(9 0 %)
防水機能	I P 6 5 相当
外形寸法	表示部外形寸法 : 4 2 (W) $\times$ 2 0 4 (H) $\times$ 2 1 (D)mm $\cdot$ 金属センサー部 : 3 mm $\times$ L 1 1 0 mm
本体質量	約 4 5 g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

