商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









画像は、背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防水型中心温度計

AD-5605C: 熱電対温度センサセパレート型

メーカー販売価格(税抜):¥7,500

販売価格(税抜):¥5,294

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

応答性が速い!わずか10秒で温度が測れます。

速い応答性、約10秒

防水レベル IP65相当

オートパワーオフ機能つき(解除可能)

広い温度測定範囲は、 - 50 ~ + 350 セパレートセンサ型で、離れた場所の温度測定に便利

ケーブル長約600 o

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550021
型式	A D-5 6 0 5 C
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 5 0
測定精度:温度	2 5 時:±0.8%rdgまたは±0.8 の大きい方
最小表示:温度	0.1 (-50~+199.9)・1 (-50~+199.9 以外)
センサ	Tタイプ熱電対温度センサ(接地型)
測定間隔	温度表示間隔:約1回/秒・応答時間:約10秒(90%)
防水機能	IP65相当
外形寸法	表示部外形寸法: 4 2 (W) × 9 3 (H) × 2 1 (D)mm・金属センサー部: 3 mm × L 1 0 8 mm
本体質量	約73g(電池含む)
電源	CR2032リチウム電池1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 ホールド 一体型センサ 防水(IP65以上) 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 3/3







