



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、背面のイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

A&D K熱電対温度計

AD-5605H：別売K熱電対温度センサ対応

メーカー販売価格（税抜）：¥6,500

販売価格（税抜）：¥4,588

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

別売のK熱電対温度センサと交換しての使用が可能です。用途に合わせてお選びいただけます。

K熱電対温度センサ付属(A D-1 2 1 4相当品1個)

別売のKタイプ熱電対温度センサ使用可能

オートパワーオフ機能(解除可能)

自動ゼロ点調整機

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550022
型式	A D - 5 6 0 5 H
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	ご使用の温度センサーによって変わります。・付属のセンサ: - 5 0 ~ + 2 0 0
測定精度:温度	2 5 時: ± 1 %rdg または ± 1 の大きい方(熱電対温度センサの誤差含まず)
センサ	K タイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	表示部外形寸法: 4 2 (W) × 7 8 (H) × 2 1 (D)mm
本体質量	約 4 0 g(電池含む)
電源	C R 2 0 3 2 リチウム電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

セパレート型センサ

校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-350 : -50 ~ +450	・針状シース型	¥ 5,900 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-230 : -50 ~ +450	・針状シース型	¥ 4,900 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-350 : -50 ~ +700	・針状シース型	¥ 7,600 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-230 : -50 ~ +700	・針状シース型	¥ 6,400 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1217 : -50 ~ +500	・表面温度測定用	¥ 7,059 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1215 : -50 ~ +700	・棒状シース型(棒状金属保護管)	¥ 4,235 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1214 : -50 ~ +200	・ワイヤー状露出型接点	¥ 1,280 (税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1220-100 : 0 ~ +200	・針状直径約1.0	¥ 7,700 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行		¥ 9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行		¥ 11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます