



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、シースホルダーを取付けたイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

防水型中心温度計

AD-5625：温度センサー一体型

メーカー販売価格(税抜)：¥3,000

販売価格(税抜)：¥2,118

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

プローブ先端 2.2mmの極細温度センサーを使用しています。中心温度測定に使いやすく便利です。

また、衛生的な防水仕様で簡単な水洗いができます。

食品・調理・理化学・設備機器・農業など幅広い分野で役立ちます。

プローブ先端 2.2mmの極細温度センサーを使用

防水仕様は、IPX7/JIS保護等級7相当

温度表示間隔が約1秒、すばやい温度変化を表示

温度測定範囲は、-40 ~ +260

最高最低温度自動メモリ機能付き

電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550023
型式	A D - 5 6 2 5
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 4 0 ~ + 2 6 0
最小表示:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	1 秒
防水機能	I P X 7 / J I S 保護等級 7 相当
外形寸法	4 0 (W) × 1 8 7 (H) × 1 7 (D)mm
本体質量	約 2 7 g(電池・シースホルダー含む)
電源	C R 2 0 3 2 形ボタン電池 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

最高 / 最低

一体型センサ

防水(IP 6 5 以上)

校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

