



画像は、商品イメージです。



画像は、保護ケースを装着したイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

K 熱電対温度計

AD-5602A : センサ2チャンネル

メーカー販売価格(税抜) : ¥12,000

販売価格(税抜) : ¥8,471

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

表面温度測定、中心温度測定に別売のKタイプセンサも選べる温度計です。

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにお使いいただけます。2つのセンサの温度差T1-T2の表示も可能です。

Kタイプ熱電対温度センサ2個付属

温度センサの未接続または断線をLEDランプでお知らせ

別売のKタイプ熱電対温度センサ使用可能

データーホールド、最高値/最低値メモリ機能つき

オフセット調整可能

2チャンネルの温度は、切替表示

T1とT2の温度差を表示可能

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご注文は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550026
型式	A D - 5 6 0 2 A
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	ご使用の温度センサによって変わります。
センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
測定間隔	2.5回/秒
チャンネル数	2ch
外形寸法	62(W)×184(H)×35(D)mm(保護ケース含まず)
本体質量	約165g(保護ケース含まず)
電源	6F22形(006P形)9V乾電池1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高/最低	マルチチャンネル	セパレート型センサ
校正可能				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-350:-50 ~+450 ・針状シース型	¥5,900 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-230:-50 ~+450 ・針状シース型	¥4,900 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-350:-50 ~+700 ・針状シース型	¥7,600 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-230:-50 ~+700 ・針状シース型	¥6,400 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1217:-50 ~+500 ・表面温度測定用	¥7,059 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1215:-50 ~+700 ・棒状シース型(棒状金属保護管)	¥4,235 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1214:-50 ~+200 ・ワイヤー状露出型接点	¥1,280 (税抜)
Kタイプ熱電対温度センサ AD-1220-100:0 ~+200 ・針状直径約1mm	¥7,700 (税抜)
温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

