#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、個句装のイメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。



画像は、使用イメージです。

# (株)エー・アンド・デイ

# A&D 防水型赤外線放射温度計 AD-5617WP

【赤外線放射温度計およびサーマルイメージカメラに関するお知らせ】(

1. 体温を測定する機器は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安 全性の確保等に関する法律(薬機法)」で定める体温計を使用しなけれ ばいけません。弊社を含めて一般的な赤外線放射温度計やサーマルイメ ージ機器は体温計として使用することはできません。また、体温を測定 することはできません。

2. 赤外線放射温度計やサーマルイメージ機器はヒトを含めた物体の表面 温度を測定します。

ヒトの体表面温度を測定して表示することはできますが、通常の腋窩温 などの体温と比べると低い数値を表示し、その温度差もヒトにより個人 差があります。これは、体表面が常に外気と接しているために周囲温度 や気流の影響を受けることと、皮膚表面の末梢血流量の個人差によるも のと考えられます。

どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 株式会社エー・アンド・デイ グローバルマーケティング本部 計測・計量事業推進部

メーカー販売価格(税抜):¥3,800

販売価格(税抜): ¥2.682

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

軽量・コンパクトで簡単操作の放射温度計です。

防水仕様は、IP67相当ですので、食品の保存温度・表面温度管理に 便利です。機械や設備機器の点検にもご利用いただけます。

IP67防水仕様、水をかけて洗えます

小型で軽量設計、携帯に便利

測定範囲は、 - 33~+180

オートパワーオフ機能付き

20台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

#### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550040
型式	A D-5 6 1 7 W P
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 3 3 ~ + 1 8 0
測定精度:温度	± 2.5 または± 2.5 %rdgのいずれか大きいほうの値(測定対象物が 0 以上の時)
最小表示:温度	0.2
防水機能	IP67相当
外形寸法	$1 \ 8 \ (W) \times 1 \ 8 \ (D) \times 8 \ 2 \ (L)mm$
本体質量	約 2 1 g(電池含む)
電源	LR44形ボタン電池2個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 一体型センサ 非接触測定 防水(IP65以上)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251220

ページ 2/2





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

