



画像は、商品イメージです。



画像は、ソフトケースを取付けたイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

デジタル温度計

SK-1260：標準センサSK-S100K付

メーカー販売価格（税抜）：¥35,500

販売価格（税抜）：¥32,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-1250MC の後継機です。基本的な機能を継承しており、食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に最適です。また、工事現場等でのデータ管理にも活躍します。
K 熱電対標準センサSK-S100K(1本)が付属します。

防水仕様：JISC 0920 保護等級 4

メモリー機能：データの取り込みもキー一つで簡単操作

プリンタ出力：記憶したデータをオプションプリンタで印刷

上限/下限温度のお知らせ機能：上/下限温度を設定し到達でアラームにてお知らせ

ご注意：SK-1250MC 用センサは、当機に使用不可

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228080-05
型式	S K - 1 2 6 0
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
センサ	Kタイプ熱電対・サーミスタ
データ記録数	マニュアル記録：180件・オート記録：120件
防水機能	I P X 4 準拠
外形寸法	(W) 6 6 × (H) 1 7 5 × (D) 2 5 mm
本体質量	約 2 0 0 g(乾電池含む)
電源	単 4 マンガン乾電池(R 0 3) 4 本または A C アダプタ(M C - A D 0 6 1 5 0 - 1 ・別売)
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	時計機能	アラーム	ホールド
最高 / 最低	セパレート型センサ	生活防水	校正可能	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 0 K：標準センサ	¥9,790（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 0 W K：食品用防水型センサ	¥14,660（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 1 K：一般計測用センサ	¥13,200（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 2 K：中/高温用センサ	¥14,990（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 3 K：アスファルト用センサ	¥20,730（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 4 K：高感度測定用センサ(液体・粘性体)	¥19,350（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 5 K：デュープレックスワイヤーセンサ	¥18,400（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 6 K：アスファルト用センサ	¥17,280（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 7 K：高温用センサ	¥26,330（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 8 K：堆肥用センサ	¥24,260（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 0 9 K：アスファルト用センサ	¥20,560（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 1 1 0 K：極細投げ込みセンサ	¥14,260（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 1 K：静止表面用センサ(中温用)	¥19,350（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 2 K：静止表面用センサ(ロングサイズ)	¥26,590（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 3 K：静止表面用L型センサ(中/高温用)	¥18,400（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 4 K：静止表面貼付用センサ	¥11,740（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 5 K：静止表面用センサ(90°先端角度変更)	¥26,510（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 6 K：静止表面用センサ(低温用)	¥18,320（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 7 K：静止表面用センサ(一般計測・低温用)	¥18,320（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 3 0 8 K：静止表面用L型センサ(中温用)	¥20,300（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 4 0 1 K：曲面表面用センサ(パイプ等)	¥20,300（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 4 0 2 K：回転表面用センサ(ローラ型)	¥26,600（税抜）
S K-1 2 6 0用K熱電対センサ S K-S 4 0 3 K：静止表面用センサ(マグネット型)	¥23,800（税抜）
S K-1 2 6 0用サーミスタセンサ S K-S 1 0 0 T：標準センサ	¥12,630（税抜）
S K-1 2 6 0用サーミスタセンサ S K-S 1 0 1 T：食品/ゴム質用センサ	¥16,160（税抜）
S K-1 2 6 0用サーミスタセンサ S K-S 1 0 1 W T：食品用防水型センサ(低温)	¥18,140（税抜）
S K-1 2 6 0用サーミスタセンサ S K-S 1 0 2 T：耐圧・水温測定用センサ	¥27,370（税抜）
S K-1 2 6 0用サーミスタセンサ S K-S 1 0 3 T：直腸温度測定用センサ	¥18,490（税抜）
S K-1 2 6 0用サーミスタセンサ S K-S 2 0 1 T：空気測定用センサ	¥15,990（税抜）
S K-1 2 6 0用プリンタ	¥35,563（税抜）
S K-1 2 6 0/S K-5 0 0 B用プリンタ用紙：10巻入り	¥10,190（税抜）
S K-1 2 6 0用ソフトケース	¥2,000（税抜）
S K-1 2 6 0用ACアダプタ	¥6,000（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

