



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防塵・防水型電子天びん G P - 3 2 K R 校正用分銅内蔵型

ひょう量/31kg
最小表示/1g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥180,000

販売価格(税抜)：¥127,246

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防塵・防水 I P 6 5。粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最
適な検定付き重量級電子天びん

- ・測定方式は、電磁平衡式で高精度
- ・応答速度約 1 秒、計量センサーシステム S H S 搭載
- ・自己補正機能付き(校正用分銅内蔵)なので、使用地区に関係なくご使用
いただけます
- ・R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
- ・コンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利



写真は、水滴が付く環境イメージです。



写真は、スイングアーム可動イメージ
です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500353
型番	G P - 3 2 K R
ひょう量	31kg
目量	1g
最小測定量	5g
補助表示	0.1g(6.1kg)
積載面寸法	384 × 344mm
外形寸法 (WDH)	約372 × 615(442) × 130(652)mm : ()は表示直立時
本体重量	約17kg
表示方式	蛍光表示
精度等級	2級
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池(外部)は、オプションです。

補助表示の()内は、[R E - Z E R O]キーを押した後で補助表示が表示される範囲です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	防水	リミット機能
A Cアダプタ				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(2 5 P-9 P)	¥7,650 (税抜)
A X-U S B-2 5 P U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥8,845 (税抜)
A X-T B 1 3 5 D : A Cアダプタ : マルチプリンタAD-8 1 2 7/AD-8 1 2 1 B用	¥3,825 (税抜)
G P-0 4 コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C/カレントループ	¥22,700 (税抜)
G P-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V/0.2 ~ 1 V)/カレントループ	¥53,000 (税抜)
G P-0 7 分離用ケーブル5 m	¥22,700 (税抜)
G P-1 2 : 動物計量皿	¥81,000 (税抜)
G P-2 0 : 床下ひょう量金具 : ひょう量 4 2 kg以下モデル用	¥13,530 (税抜)
G P-2 1 : 床下ひょう量金具	¥30,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

