
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



㈱佐藤計量器製作所

ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH

メーカー販売価格(税抜):¥5,400

販売価格(税抜):¥5,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しか も各最高・最低値も常時表示します。

照度約300ルクス未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替 わります。

オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。

ソーラー(太陽)電池だけでなく、ボタン電池も装備 現在の温度/湿度と、温湿度の最高最低値を常時表示 本体と壁面の接触を少なくする湾曲デザインを採用 本体背面に壁掛け用穴、スタンド付



画像は、商品背面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221050-10
型式	P C-5 2 0 0 T R H
表示項目	温度・湿度
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	- 10~50
測定範囲:湿度	2 0 ~ 9 5 %rh
測定精度:温度	± 1 (at 10~40)・± 2 (それ以外)
測定精度:湿度	± 5%(at 15~35 ・40~70%rh)・± 8%(それ以外)
センサ	温度:サーミスタ・湿度:高分子抵抗変化型
測定間隔	約30秒
本体質量	約84g(電池含む)
電源	太陽電池またはボタン電池LR44×1個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 最高 / 最低 一体型センサ 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251217

ページ 2/2





