



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

(株)佐藤計量器製作所

ソーラーデジタル温湿度計 P C - 5 2 0 0 T R H

メーカー販売価格（税抜）：¥5,400

販売価格（税抜）：¥5,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。

照度約 300 ルクス未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。

オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。

ソーラー(太陽)電池だけでなく、ボタン電池も装備

現在の温度/湿度と、温湿度の最高最低値を常時表示

本体と壁面の接触を少なくする湾曲デザインを採用

本体背面に壁掛け用穴、スタンド付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221050-10
型式	P C - 5 2 0 0 T R H
表示項目	温度・湿度
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	- 10 ~ 50
測定範囲:湿度	20 ~ 95 %rh
測定精度:温度	± 1 (at 10 ~ 40) • ± 2 (それ以外)
測定精度:湿度	± 5 %(at 15 ~ 35 • 40 ~ 70 %rh) • ± 8 %(それ以外)
センサ	温度 : サーミスタ ・ 湿度 : 高分子抵抗変化型
測定間隔	約 30 秒
本体質量	約 84 g(電池含む)
電源	太陽電池またはボタン電池 L R 44 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

最高 / 最低

一体型センサ

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)