

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





SATO ≈



SK 整佐藤計量器製作所 画像は 商品イメージです

(株) 佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-270WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-3 1:投げ込みセンサ

メーカー販売価格(税抜):¥27,400

販売価格(税抜): ¥25,470

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用で、投げ込みタイプの オプションセンサです。

JIS C 0920:IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での 丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計と セットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

防水性能は、IPX7準拠

SK-250WP シリーズとセンサの互換はありません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号     | 30228079-31                |
|----------|----------------------------|
| 製品名      | S K-2 7 0 W P 用投げ込みセンサ     |
| 型式       | S 2 7 0 W P-3 1            |
| メーカー製品番号 | 8 0 7 9 - 3 1              |
| 測定範囲     | - 4 0.0 ~ 1 0 5.0          |
| 測定精度     | - 4 0.0 ~ - 1 0.0 : ± 1.5  |
|          | - 9.9 ~ 1 0 5.0 : ± 0.6    |
| 温度センサ    | サーミスタ                      |
| センサ形状    | 円筒                         |
| 防水性能     | JIS C 0920 IPX7に準拠(指示計接続時) |
| 食品衛生法適合部 | 感温部 + 握り手部 + コード           |
|          | 指示計との接続用コネクタは除く            |
| 材質       | 感温部: SUS303                |
|          | コード:シリコン樹脂                 |
| 寸法       | 感温部: 17×L90mm              |
|          | コード:約5 m                   |
| 質量       | 約240g                      |
| 付属品      | 試験成績書1枚・取扱説明書1部            |
|          |                            |

- 1.食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用(各センサの適合部分は上表参照)
- 2.正しい温度測定を行うには、センサが周辺温度の影響を受けない様測定対象物に感温部を挿入して下さい。 「(感温部直径×15倍の長さ)以上・3の場合は、45mm以上」
- 3.5 K-2 5 0 W P シリーズとセンサの互換はありません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251021

ページ 2/2









