## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

## (株) 佐藤計量器製作所

結露チェッカー SK-130ITH:放射温度計付

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜):¥50,400

販売価格(税抜): ¥44,540

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。

温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出。放射線温度 計による対象物の温度測定。

これらデータにより対象物の露点温度を算出表示、壁面等対象物の結露 チェックが簡単に行えます。

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化

露点表示が可能

オートパワーオフ機能付

液晶バックライト機能付

結露チェック機能(表面温度 - 露点)

温湿度検出部の収納が可能

レーザーマーカー付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228132-00	
型式	S K-1 3 0 I T H	
測定項目	温度・湿度	
測定範囲:温度	環境温度:0~50・表面温度:-20~105	
測定範囲:湿度	1 0 %rh ~ 9 5 %rh	
測定精度:温度	温度:±0.6 (0 ~50 )・表面温度:±2.0 (測定環境23 ±5 ・放射率0.9 !	5 のと
測定精度:湿度	± 3 %rh(2 0 %rh~9 0 %rh)・(at 2 0 ~ 3 0 )・±5%rh(その他の範囲)	
分解能:温度	0.1	
分解能:湿度	0.1%rh	
測定間隔	温度/湿度 約 1 秒・表面温度 約 0 . 5 秒	
外形寸法	$(W) 7 0 \times (H) 1 7 0 \times (D) 4 9 mm$	
本体質量	約235g(乾電池含む)	
電源	単 4 形アルカリ乾電池(LRO 3 ) × 4 本	
備考	商品説明もご参照下さい。	

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定		湿度測定	露点	一体型センサ	非接触測定	
レーザーマーカー	)	放射率可変	校正可能			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/2





