



上写真は実際の画像とは異なる場合があります。

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## 結露チェッカー

### SK-130ITH：放射温度計付

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜)：¥50,400

**販売価格(税抜)：¥44,540**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。  
温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出。放射線温度計による対象物の温度測定。  
これらデータにより対象物の露点温度を算出表示、壁面等対象物の結露チェックが簡単に行えます。

温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化

露点表示が可能

オートパワーオフ機能付

液晶バックライト機能付

結露チェック機能(表面温度・露点)

温湿度検出部の収納が可能

レーザーマーカー付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	40228132-00
型式	S K - 1 3 0 I T H
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	環境温度：0 ~ 50 ・表面温度：- 20 ~ 105
測定範囲:湿度	10%rh ~ 95%rh
測定精度:温度	温度：±0.6 (0 ~ 50) ・表面温度：±2.0 (測定環境23 ±5 ・放射率0.95のと
測定精度:湿度	±3%rh(20%rh ~ 90%rh) ・(at 20 ~ 30) ・±5%rh(その他の範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1%rh
測定間隔	温度/湿度 約1秒 ・表面温度 約0.5秒
外形寸法	(W)70 × (H)170 × (D)49mm
本体質量	約235g(乾電池含む)
電源	単4形アルカリ乾電池(LRO3) × 4本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	露点	一体型センサ	非接触測定
レーザーマーカー	放射率可変	校正可能		



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

