



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00


(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



背面（画像は温湿度タイプ）  
画像は、商品裏面のイメージです。



側面

画像は、商品側面のイメージです。

株佐藤計量器製作所

## 無線温度口ガー SK-L700R-T：子機

メーカー販売価格（税抜）：¥17,500

販売価格（税抜）：¥16,438

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

### 無線口ガー「SK-

L700Rシリーズ」の子機です。温度タイプで指示計のみです。  
測定データを記憶する温度 2ch 口ガーです。親機から機器の設定、測定  
データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。  
ご使用には別途親機および温度センサが必要です。

写真は C H 1 に一体センサ、C H 2 に分離センサを接続した例です。

ご注意：本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。

最大 16,000 件の測定データを記憶

親機・中継器と無線で通信

最大 2 本のセンサを接続可能(センサは別売)

電池が切れても記憶データは消えない

電池・AC アダプタ(別売)のどちらでも使用可能

記憶データを micro SD カード(別売)へコピー可能

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228221-00
型式	S K - L 7 0 0 R - T
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定精度:温度	±(0. + 1 digit) (0 ~ 40) • ±(0.2 + 1 digit) (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
測定間隔	約1秒
データ記録数	各チャンネル16,000データ
インターフェイス	USB
チャンネル数	2ch
防水機能	IP65準拠
外形寸法	約(W)114×(H)80×(D)35mm(アンテナ・突起部含まず)
本体質量	約245g(電池含む)
電源	単3形アルカリ電池2本またはACアダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-1 : 一体型センサ	¥ 5,800 ( 税抜 )
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-2 : 分離型センサ	¥ 6,300 ( 税抜 )
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-2 1 : スリーブセンサ	¥ 12,710 ( 税抜 )
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-2 2 : スリーブセンサ・シリコンケーブル	¥ 21,250 ( 税抜 )
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-3 1 : 投込センサ	¥ 14,740 ( 税抜 )
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-3 2 : 投込センサ・シリコンケーブル	¥ 24,260 ( 税抜 )
A Cアダプタ : S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0 シリーズ用・温度/温湿度共通	¥ 4,500 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)