### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。



背面(画像は温湿度タイプ)

画像は、商品裏面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。

### (株)佐藤計量器製作所

# 無線温度ロガー SK-L700R-T: 子機

メーカー販売価格(税抜):¥17,500

販売価格(税抜): ¥16,438

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

#### 無線ロガー「SK-

L700Rシリーズ」の子機です。温度タイプで指示計のみです。 測定データを記憶する温度 2 chロガーです。親機から機器の設定、測定 データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。 ご使用には別途親機および温度センサが必要です。

写真はСН1に一体センサ、СН2に分離センサを接続した例です。 ご注意:本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。

最大16,000件の測定データを記憶

親機・中継器と無線で通信 最大2本のセンサを接続可能(センサは別売)

電池が切れても記憶データは消えない

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228221-00
型式	S K-L 7 0 0 R-T
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定精度:温度	±(0. +1digit) (0~40 )・±(0.2 +1digit) (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
測定間隔	約1秒
データ記録数	各チャンネル16,000データ
インターフェイス	USB
チャンネル数	2 ch
防水機能	IP65準拠
外形寸法	約(W) 1 1 4 × (H) 8 0 × (D) 3 5 mm(アンテナ・突起部含まず)
本体質量	約245g(電池含む)
電源	単 3 形アルカリ電池 2 本または A C アダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

	温度測定	データメモリ	メモリカード		通信機能	)(	アラーム	)
₹	?ルチチャンネル	セパレート型センサ	 一体型センサ	$)(\overline{}$	防水(IP65以上)	)	校正可能	)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-1: 一体型センサ	¥5,800(税抜)
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-2 : 分離型センサ	¥6,300(税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-21: スリーブセンサ	¥12,710(税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-22: スリーブセンサ・シリコンケーブル	¥21,250(税抜)
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-3 1 : 投込センサ	¥14,740(税抜)
S K-L 7 0 0 R-T用センサ S K-L 7 0 0 R-T-3 2 : 投込センサ・シリコンケーブル	¥24,260(税抜)
A C アダプタ: S K - L 7 0 0 R / S K - L 7 5 0 シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3





