



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



側面

画像は、商品側面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

無線温湿度ロガー SK-L700R-TH：子機

メーカー販売価格（税抜）：¥22,500

販売価格（税抜）：¥20,813

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線ロガー「SK-

L700Rシリーズ」の子機です。温湿度タイプで指示計のみです。測定データを記憶する温湿度ロガーです。親機から機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。ご使用には別途親機および温度センサが必要です。

写真はCH1に一体センサ、CH2に分離センサを接続した例です。

ご注意：本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。

最大16,000件の測定データを記憶

親機・中継器と無線で通信

最大2本のセンサを接続可能(センサは別売)

電池が切れても記憶データは消えない

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228223-00
型式	S K-L 7 0 0 R-T H
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定範囲:湿度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定精度:温度	$\pm(0.1 + 1 \text{ digit}) (0 \sim 40)$ ・ $\pm(0.2 + 1 \text{ digit})$ (その他の範囲)
測定精度:湿度	$\pm(0.1 + 1 \text{ digit})\%rh(0 \sim 40)$ ・ $\pm(0.2 + 1 \text{ digit})\%rh$ (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1%rh
測定間隔	約1秒
データ記録数	温度/湿度各チャンネル16,000データ
インターフェイス	U S B
外形寸法	約(W)114×(H)80×(D)35mm(アンテナ・突起部含まず)
本体質量	約245g(電池含む)
電源	単3形アルカリ電池2本またはA Cアダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	メモ리카ード	通信機能
アラーム	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-L700R-TH用センサ SK-L700R-TH-1：一体型センサ	¥8,380 (税抜)
SK-L700R-TH用センサ SK-L700R-TH-2：分離型センサ	¥9,400 (税抜)
ACアダプタ：SK-L700R/SK-L750シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)
センサフィルタ 4枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/	¥7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

