



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、使用イメージです。

株力スタム

防水デジタル温度計

C T - 5 0 0 W P : K タイプ熱電対センサ

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水規格は I P 6 5 準拠の防水ペン型デジタル温度計で、作業性の良い
1 1 0 mmのセンサ長です。

防水規格：I P 6 5 準拠

測定値を表示固定する「H O L D」機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410036
型式	C T - 5 0 0 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 5 0
測定精度:温度	± 0.8 %rdgまたは± 0.8 のいずれか大きい方
分解能:温度	0.1 (- 9.9 ~ + 1 9 9.9)・1 (その他の範囲)
センサ	K タイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	本体 : 約 W 3 9.4 × H 2 0 7 × D 2 0 mm ・ センサ : 約 3 × 1 1 0 mm
本体質量	約 5 0 g
電源	C R 2 0 3 2 リチウム電池 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)