



画像は、商品イメージです。



画像は、商品全面のイメージです。



画像は、バックライト点灯のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

(株)カスタム

放射温度計 IR-01U

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格(税抜)：¥16,500

販売価格(税抜)：¥15,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

放射温度計 IR-01U は、ピアノブラック基調のボディ色と洗練されたデザインが特徴です。

物体表面温度測定と、内蔵温度センサで周囲環境温度の測定も可能です。

- 。 レーザマーカ機能付(PSCマーク認定品)
- 測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載
- バックライト機能付き液晶表示
- 物体の放射率に合わせて0.10~1.00の間で指定可能
- オートパワーオフ機能搭載
- 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載
- 測定結果の平均値を表示する「AVERAGE機能」搭載



距離:測定径 =
60cm:φ10cm



画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410037
型式	I R-0 1 U
測定項目	温度
測定範囲:温度	放射温度測定：- 3 0 ~ + 5 5 0 ・周囲環境温度：- 1 0 ~ + 6 0
測定精度:温度	± 0.8 %rdgまたは± 0.8 のいずれか大きい方
分解能:温度	0.1
センサ	放射温度測定：サーモパイル・周囲環境温度：サーミスタ
測定間隔	約 2 回/秒
外形寸法	約W 5 0 × H 1 1 6.6 × D 2 0.6 mm・保護カバー装着時：約W 5 0.9 × H 1 3 2.9 × D 2 4.7 mm
本体質量	約 1 2 8 g(保護カバー装着時・電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高 / 最低	マルチチャンネル	一体型センサ
非接触測定	レーザーマーカー	放射率可変	校正可能	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

