

画像は、商品イメージです。



画像は、商品手持ちのイメージです。



画像は、バックライト点灯のイメージです。

12:1

距離：測定径＝
200cm：φ16.6cm

㈱カスタム

防水放射温度計 ＩＲ-３１０ＷＰ

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：￥15,200

販売価格 (税抜)：￥12,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本器は、手にフィットして使いやすいガンタイプデザインで、ＩＰ５４準拠の防塵防水性能を持つ多機能放射温度計です。 測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能や、最大/最小値・最大値と最小値の差・平均値記録・オートホールド・上/下限設定による警報表示機能・オートパワーオフ機能など多機能で大変便利です。また、放射率の設定が可能です。 ●レーザマーカー機能付(ＰＳＣマーク認定品)
●防水仕様は、ＩＰ５４準拠 ●約１秒で表面温度の測定が可能
●測定値を固定表示するＨＯＬＤ機能付
●放射率：０.１０～１.００の範囲で０.０１づつ可変
●測定値の最大/最小値を記憶する「ＭＡＸ/ＭＩＮメモリ機能」搭載
●バックライト機能付き液晶表示 ●オートパワーオフ機能付
●測定結果の平均値を表示する「ＡＶＥＲＡＧＥ機能」付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**401410038**
型式	**ＩＲ-３１０ＷＰ**
測定項目	**温度**
測定範囲:温度	**－６０～＋５５０℃**
測定精度:温度	**±２%rdgまたは±３℃の大きい方**
分解能:温度	**０.１℃(－９.９～＋１９９.９℃)・１℃(その他の範囲)**
センサ	**赤外線センサ**
測定間隔	**約１回/秒**
外形寸法	**約Ｗ４３×Ｈ１４４×Ｄ１１７㎜**
本体質量	**約１９５g(電池含む)**
電源	**単４形乾電池×２本**
備考	**商品説明もご参照下さい。**

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	**アラーム**	**ホールド**	**最高 / 最低**	**一体型センサ**
非接触測定	**レーザーマーカー**	**放射率可変**	**生活防水**	**校正可能**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）