#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、表示イメージです。バックラ イトOFF




画像は、基準温度+しきい値より大き い時の表示イメージです。



画像は、基準温度 ± しきい値内の表示イ メージです。



画像は、基準温度 - しきい値より小さ い時の表示イメージです。



画像は、温度差アラーム機能のイメー



距離:測定径= 130 cm:  $\phi 10 \text{cm}$ 

#### ㈱カスタム

# 放射温度計 IR-250H

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 薬機法によ り医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いい たします。

メーカー販売価格(税抜):¥12,500

### 販売価格(税抜): ¥10,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 IR-2 50 Hは、見やすいカラーバックライト付き L C Dを搭載しました。 温度で画面色が切り替わる「温度差アラーム機能」は、基準温度と測定 温度を比較し、設定したしきい値により警告します。

測定レバーを引くだけの簡単操作 レーザマーカー機能付(PSCマーク認定品) 放射率: 0.10~1.00の範囲で0.01づつ可変 測定値を固定表示するHOLD機能付 オートパワーオフ機能付

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410039			
型式	I R-2 5 0 H			
測定項目	温度			
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 5 8 0			
測定精度:温度	± 2 %rdgまたは± 2 の大きい方(0~+580)・± 4 (その他の範囲)			
分解能:温度	0.1			
センサ	赤外線センサ			
測定間隔	約2回/秒			
外形寸法	約W44×H155×D100mm			
本体質量	約 1 7 5 g(電池含む)			
電源	9 V形乾電池× 1 個			
備考	商品説明もご参照下さい。			

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高/最低	一体型センサ
非接触測定	レーザーマーカー	放射率可变	校正可能	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251025

ページ 2/2



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



