商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

TANAKA



国 部田中衛機工業所 画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

シンプルで使いやすい!パーフェクションスケール デジタル台はかり PF10-150N

ひょう量: 150kg 目量: 0.05kg

メーカー販売価格(税抜):¥151,200

販売価格(税抜): ¥113,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コストパフォーマンスに優れたスタンダードデジタルスケール「PF1 0シリーズ」は、計量法による型式承認を取得した特定計量器で、取引 ・証明用の検定付デジタル台はかりです。

軽量台と指示計を一体化したコンパクトタイプ 文字高30㎜のバックライト付きLCD表示器 計量値の過不足を確認するチェッカー機能 検定合格品ですので、取引証明用に使用可能 オプションで、Bluetooth?搭載可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

+===		
商品番号	100800166	
品名	パーフェクションスケール	
型式	PF10-150N	
ひょう量	1 5 0 kg	
目量	0.05kg	
検定	検定付	
	精度等級:3級	
積載面寸法	5 2 0 × 4 2 0 mm	
外形寸法	W420×D702×H845~880mm	
	表示部を立てた時	
表示方式	バックライト付き液晶表示	
	文字高 3 0 mm	
	バックライト点灯時間及び輝度は変更可能	
電源	・ACアダプタ	
	入力:A C 1 0 0 V・5 0 / 6 0 Hz	
	出力: D C 9 V・ 3 0 0 mA	
	・単 2 乾電池×6 本・D C 9 V 乾電池別売	
電池寿命	アルカリ電池使用で約180時間	
	バックライトとブザー未使用・オプション無しの時	
オートパワーオフ	・ゼロ付近以下で無操作状態が設定時間続くと、電源がオフ	
	・ゼロ付近超えで安定し、無操作状態が設定時間 × 2 続くと電源オフ	
	設定時間:デフォルト5分・0~99分で変更可能	
使用温度範囲	-10~40	
	急な温度変化のある所では、使用しないでください。	
標準付属品	A C アダプタ・取扱説明書	

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
RS出力	リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ	オートパワーオフ
無線通信	リミット出力	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド
ホールド	ピークホールド	電気抵抗線式		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

PF10用Bluetooth モジュール	¥27,000 (税抜)
PF10用シリアル出力:OP-01	¥10,800(税抜)
PF10用コンパレータ出力: OP-02	¥13,500(税抜)
PF10用ブザー付コンパレータライト:AD-1612	見積もり依頼をしてください
PF10用ブザー付コンパレータライト固定金具:AD-1612用	¥7,200(税抜)
PF10用ACアダプタ:DC6V/300mA	¥3,600(税抜)
PF10用セパレートタイプ加工:ケーブル・卓上スタンド付	見積もり依頼をしてください
P F 1 0 用外部プリンタ:A D-8 1 2 7	¥61,750(税抜)
PF10用外部プリンタ取付台: AD-8127用	¥55,800(税抜)
P F 1 0 用外部プリンタバッテリ:A D-8 1 2 7 用	¥36,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 3/3







