## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103








写真は、表示部のイメージです。

画像は、商品イメージです。





画像は、商品左側面のイメージです。

画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり

温度データロガー TR-7 1nw:温度2チャン ネルタイプ・有線LAN

メーカー販売価格(税抜):¥25,000

販売価格(税抜): ¥25,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無 償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコ ンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

有線LAN搭載 温度 2 ch測定

異常時には警報メールを送信 電池2本で最長約1年半動作 各チャンネル8000データの大容量 充実のオプションセンサ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-71nw
型式	T R-7 1 n w
測定範囲:温度	内蔵センサ: - 10~60 ・付属センサ: - 40~110
測定精度:温度	平均±0.3 at -20~80 ・平均±0.5 at その他の範囲
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
データ記録数	8 0 0 0 × 2 ch
インターフェイス	有線LAN・USB
チャンネル数	2 ch
外形寸法	H58×W78×D26mm
本体質量	約55g
電源	単 3 アルカリ電池× 2 , 単 3 ニッケル水素電池× 2 ・U S B バスパワー(5 V・ 2 0 0 mA)・ A

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	通信機能	時計機能	マルチチャンネル	
セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3

Cアタ





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア SO-15C1:USB通信ケーブル付	¥2,000(税抜)
U S B・Mini-B 通信ケーブル U S - 1 5 C	¥1,500(税抜)
A C アダプタ A D-0 5 A 2	¥3,500(税抜)
壁面アタッチメント TR-0 7 K 2	¥1,000(税抜)
温度センサ TR-1106:フッ素樹脂・防水・ 2.2	¥3,800(税抜)
温度センサ T R-1 3 2 0 : 7 0 mm・防水・円筒型	¥6,500(税抜)
温度センサ TR-1220:185mm・防水・円筒型	¥6,000(税抜)
温度センサ TR-0706:70mm・防水・鋭尖型(中心温度)	¥6,500(税抜)
温度センサ TR-0506:300mm・防水・尖型(中心温度)	¥4,900(税抜)
温度センサ T R-0 4 0 6 : 2 0 0 mm・防水・円筒型	¥3,800(税抜)
温度センサ T R-0 1 0 6:汎用	¥2,500(税抜)
温度センサ T R-0 2 0 6 : ビス止め	¥2,800(税抜)
温度センサ TR-0306:40mm・防水・円筒型	¥3,500(税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥2,500(税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥3,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3





