商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱ティアンドデイ

おんどとりJr.

小型防水温度データロガー TR-5 1i:温度1 チャンネル・センサ内蔵タイプ

メーカー販売価格(税抜):¥14,000

販売価格(税抜): ¥13,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガーTR-51iは、温度を測定・記録するデータロガーで す。

ロガー本体は防水仕様で-40~80 の多様な環境下で使用できます 。また、電池駆動のため設置場所を選びません。

記録したデータは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もし くはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンに転 送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場で のデータ収集・閲覧も可能です。

IP67準拠の優れた防水・防塵性と頑丈なボディ

データ収集は専用のデータ収集機で

警報監視機能搭載

15通りの記録間隔と16,000個の大記録容量

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-51i
型式	T R-5 1i
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 40 ~ 80
測定精度:温度	平均±0.5
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30
データ記録数	1 6,0 0 0 個
チャンネル数	1 ch
外形寸法	H62×W47×D19mm
本体質量	約45g
電源	リチウム電池 L S 1 4 2 5 0 x 1
備考	商品説明もご参照下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	通信機能	時計機能	アラーム
一体型センサ)	校正可能		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メンテナンスセット TR-00P1	¥1,000(税抜)
低温電池セット TR-00P2	¥2,000(税抜)
リチウム電池 T R-0 0 P 3	¥1,400(税抜)
壁面アタッチメント TR-05 К3	¥1,500(税抜)
データ収集機 コミュニケーションポート TR-50U2	¥15,000(税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-5 7DCi	¥29,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 3/3







