



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり J r .

小型防水温度データロガー TR-52i : 温度1チャンネル・センサ外付けタイプ

メーカー販売価格(税抜) : ¥16,000

販売価格(税抜) : ¥15,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガー TR-52i は、温度を測定・記録するデータロガーです。

ロガー本体は防水仕様で -40 ~ 80 の多様な環境下で使用できます。また、電池駆動のため設置場所を選びません。

記録したデータは別売のコミュニケーションポート TR-50U2、もしくはデータコレクタ TR-57DCi のどちらかを經由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。

応答性の高い外付けセンサ

データ収集は専用のデータ収集機で

警報監視機能搭載

15通りの記録間隔と16,000個の大記録容量

充実のオプションセンサ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-52i
型式	T R - 5 2 i
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 6 0 ~ 1 5 5
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
測定間隔	記録間隔：1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60
データ記録数	16,000個
チャンネル数	1ch
外形寸法	H62×W47×D19mm
本体質量	約45g
電源	リチウム電池LS14250×1
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	通信機能	時計機能	アラーム
セパレート型センサ	生活防水	校正可能		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メンテナンスセット TR-00P1	¥1,000 (税抜)
低温電池セット TR-00P2	¥2,000 (税抜)
壁面アタッチメント TR-05K3	¥1,500 (税抜)
データ収集機 コミュニケーションポート TR-50U2	¥15,000 (税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-57DCi	¥29,800 (税抜)
温度センサ TR-5620 : 極細高温管・40mm・防水・円筒型	¥11,000 (税抜)
温度センサ TR-5530 : フッ素樹脂モールド加工・30mm・防水・円筒型	¥12,800 (税抜)
温度センサ TR-5420 : 70mm・防水・尖型(中心温度)	¥7,500 (税抜)
温度センサ TR-5320 : 70mm・防水・円筒型	¥6,500 (税抜)
温度センサ TR-5220 : 185mm・防水・円筒型	¥6,000 (税抜)
温度センサ TR-5106 : フッ素樹脂・防水・2.2	¥3,800 (税抜)
温度センサ TR-5101 : フッ素樹脂・防水・2.2・ショートケーブル	¥3,600 (税抜)
センサ延長ケーブル TR-2C30	¥3,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

