商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



写直は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり

USB接続温湿度データロガー TR-73U

メーカー販売価格(税抜):¥35,000

販売価格(税抜): ¥34,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソ コンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データー覧表示が可 能です。

TR-73Uは、大気圧を温度・湿度と同時に測定・記録するデータロガ ーです。

1台で大気圧・温度・湿度を測定・記録 各チャンネル8,000データの大容量 USBでパソコンに直接接続 電池1本で10ヶ月間動作

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-73 U
型式	T R-7 3 U
測定項目	大気圧・温度・湿度
測定範囲:温度	付属センサ:0~50 ・オプションセンサ-:40 ~110
測定範囲:湿度	1 0 ~ 9 5 %RH
測定精度:温度	平均±0.3 at 0 ~ 5 0
測定精度:湿度	± 5 %RH at 2 5 · 5 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度:サーミスタ・湿度:高分子膜抵抗式・大気圧:大気圧センサ
測定間隔	記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30
データ記録数	8,000 × 3ch
インターフェイス	U S B 通信・シリアル通信(R S-2 3 2 C)
チャンネル数	3 ch
外形寸法	H55×W78×D18mm
本体質量	約40g
電源	単 3 アルカリ電池× 1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測	定	データメモリ	通信機能	時計機能	
マルチチャンネル	セパレート型	型センサ	一体型センサ	校正可能		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 2/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度センサ T R-0 1 0 6:汎用	¥2,500(税抜)
温度センサ T R-0 2 0 6 : ビス止め	¥2,800(税抜)
温度センサ T R-0 3 0 6 : 4 0 mm・防水・円筒型	¥3,500(税抜)
温度センサ T R-0 4 0 6 : 2 0 0 mm・防水・円筒型	¥3,800(税抜)
温度センサ TR-0506:300mm・防水・尖型(中心温度)	¥4,900(税抜)
温度センサ TR-0706:70mm・防水・鋭尖型(中心温度)	¥6,500(税抜)
温湿度センサ T R-3 1 0 0	¥7,800(税抜)
温湿度センサ T R-3 1 1 0	¥8,800(税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥3,000(税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥2,500(税抜)
USB・Mini-B 通信ケーブル US-15C	¥1,500(税抜)
壁面アタッチメント TR-07K2	¥1,000(税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-57DCi	¥29,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 3/3





