

## (株)ティアンドデイ

### おんどとり

## USB接続温湿度データロガー TR-74Ui

メーカー販売価格(税抜)：¥35,000

**販売価格(税抜)：¥30,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-74Uiは、照度・紫外線(UVA/UVB)・温度・湿度の4項目を同時に測定・記録し、更には、積算照度・積算紫外線量も液晶表示できるデータロガーです。

照度は130Klxまでの測定に対応し、月明かりから真夏の太陽光まで幅広い照度測定が可能です。

記録データは、USB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで3項目同時にグラフ表示、データ一覧表示が可能です。

別売のデータコレクタTR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。

1台で照度・紫外線・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

積算照度、積算紫外線量も表示

光量の少ない場所での測定にも対応

USBでパソコンに直接接続

電池1本で約6ヶ月間動作

赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-74Ui
型式	T R - 7 4 U i
測定項目	照度 1 ch ・ 紫外線強度 1 ch ・ 温度 1 ch ・ 湿度 1 ch
測定範囲:温度	0 ~ 5.5
測定範囲:湿度	10 ~ 95%RH
測定精度:温度	± 0.5
測定精度:湿度	± 5%RH at 25 °C ・ 50%RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1%RH
測定間隔	記録間隔 : 1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 15 ・ 20 ・ 30 秒 ・ 1 ・ 2 ・ 5 ・ 10 ・ 15 ・ 20 ・ 30 ・ 60 分
データ記録数	8,000 × 4 ch
インターフェイス	USB通信 ・ シリアル通信(RS-232C) ・ 赤外線通信 IrPHY 1.2 小電力方式
チャンネル数	4 ch
外形寸法	H55 × W78 × D18 mm
本体質量	約 40 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

照度・紫外線センサ I S A-3 1 5 1	¥ 13,800 (税抜)
温湿度センサ T H A-3 0 0 1	¥ 7,800 (税抜)
温湿度センサ T H A-3 1 5 1	¥ 8,800 (税抜)
温湿度センサ S H A-3 1 5 1 : 高精度	¥ 17,000 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥ 3,000 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥ 2,500 (税抜)
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S-1 5 C	¥ 1,500 (税抜)
壁面アタッチメント T R-0 7 K 2	¥ 1,000 (税抜)
データ収集機 データコレクタ T R-5 7 D C i	¥ 29,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

