#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103









画像は、商品イメージです。

写直は、表示部のイメージです。






画像は、商品の大きさのイメージです

画像は、商品右側面のイメージです。







画像は、商品背面のイメージです。

### (株)ティアンドデイ

おんどとり

**USB接続温湿度データロガーTR-74Ui-**

S:高精度

メーカー販売価格(税抜):¥41,000

販売価格(税抜): ¥35,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-74Ui-Sは、照度・紫外線(UVA/UVB)・温度・湿度の4項目 を同時に測定・記録し、更には、積算照度・積算紫外線量も液晶表示で きるデータロガーです。

照度は130Klxまでの測定に対応し、月明かりから真夏の太陽光まで幅 広い照度測定が可能です。

記録データは、USB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで 3項目同時にグラフ表示、データー覧表示が可能です。

TR-74Ui-Sには、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 別売のデータコレクタTR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録 データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。

1台で照度・紫外線・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

積算照度、積算紫外線量も表示

光量の少ない場所での測定にも対応

USBでパソコンに直接接続

電池1本で約6ヶ月間動作

赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能

#### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-74Ui-S
型式	TR-74Ui-S
測定項目	照度 1 ch・紫外線強度 1 ch・温度 1 ch・湿度 1 ch
測定範囲:温度	- 25~55
測定範囲:湿度	0 ~ 9 9 %RH
測定精度:温度	± 0.3 at 1 0 ~ 4 0 ・ ± 0.5 at それ以外の範囲
測定精度:湿度	± 2.5 %RH at 1 5 ~ 3 5 · 3 0 ~ 8 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0 . 1 %RH
測定間隔	記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30
データ記録数	8,000 <b>x</b> 4ch
インターフェイス	USB通信・シリアル通信(RS-232C)・赤外線通信 IrPHY 1.2小電力方式
チャンネル数	4 ch
外形寸法	H55×W78×D18mm
本体質量	約40g
電源	単 3 アルカリ電池 × 1
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

照度・紫外線センサ I S A-3 1 5 1	¥13,800(税抜)
温湿度センサ THA-3001	¥7,800(税抜)
温湿度センサ S H A - 3 1 5 1 : 高精度	¥17,000(税抜)
センサ延長ケーブル TR-1C30	¥3,000(税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥2,500(税抜)
USB・Mini-B 通信ケーブル US-15C	¥1,500(税抜)
壁面アタッチメント TR-07 К 2	¥1,000(税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-5 7DCi	¥29,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3



