



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

（株）ティアンドデイ

おんどとり

## USB接続温湿度データロガー TR-76Ui

メーカー販売価格（税抜）：¥54,000

販売価格（税抜）：¥50,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-76Uiは、CO2濃度・温度・湿度の3項目を同時に測定・記録できるデータロガーです。

気圧で生じる誤差を補正する機能を搭載し、安定した測定を実現します。

記録データは、USB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで3項目同時にグラフ表示・データ一覧表示が可能です。

別売のデータコレクタ TR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。

1台でCO2濃度・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

気圧による誤差を補正する機能搭載

USBでパソコンに直接接続

赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-76Ui
型式	T R - 7 6 U i
測定項目	C O 2 / 1 ch · 溫度 / 1 ch · 濕度 / 1 ch
測定範囲: 溫度	0 ~ 55
測定範囲: 濕度	0 ~ 95 %RH
測定精度: 溫度	± 0.5
測定精度: 濕度	± 5 %RH
分解能: 溫度	0.1
分解能: 濕度	1 %RH
測定間隔	記録間隔: 1 · 2 · 5 · 10 · 15 · 20 · 30 秒 · 1 · 2 · 5 · 10 · 15 · 20 · 30 · 60 分
データ記録数	8,000 × 3 ch
インターフェイス	U S B 通信 · シリアル通信 (R S - 2 3 2 C) · 赤外線通信 I r P H Y 1.2 小電力方式
チャンネル数	3 ch
外形寸法	H 96 × W 66 × D 46 mm
本体質量	約 120 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 4 または A C アダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
アラーム	マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度センサ T H A - 3 0 0 1	¥ 7,800 ( 税抜 )
温湿度センサ T H A - 3 1 5 1	¥ 8,800 ( 税抜 )
温湿度センサ S H A - 3 1 5 1 : 高精度	¥ 17,000 ( 税抜 )
センサ延長ケーブル T R - 1 C 3 0	¥ 3,000 ( 税抜 )
センサ延長ケーブル T R - 5 C 1 0	¥ 2,500 ( 税抜 )
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S - 1 5 C	¥ 1,500 ( 税抜 )
データ収集機 データコレクタ T R - 5 7 D C i	¥ 29,800 ( 税抜 )
壁面アタッチメント A T - 7 6 K 1	¥ 3,500 ( 税抜 )
A C アダプタ A D - 0 6 A 1	¥ 3,500 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)