商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり

USB接続温湿度データロガー TR-76Ui

メーカー販売価格(税抜):¥54,000

販売価格(税抜): ¥50,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-76Uiは、CO2濃度・温度・湿度の3項目を同時に測定・記録 できるデータロガーです。

気圧で生じる誤差を補正する機能を搭載し、安定した測定を実現します

記録データは、USB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで 3項目同時にグラフ表示・データ一覧表示が可能です。

別売のデータコレクタTR-57DCiを利用すれば、赤外線通信で記録 データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。

1台でСО2濃度・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

気圧による誤差を補正する機能搭載 USBでパソコンに直接接続

赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-76Ui
型式	TR-76Ui
測定項目	C O 2 / 1 ch・温度/ 1 ch・湿度/ 1 ch
測定範囲:温度	0 ~ 5 5
測定範囲:湿度	0 ~ 9 5 %RH
測定精度:温度	± 0.5
測定精度:湿度	± 5 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
測定間隔	記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30
データ記録数	8,000 x 3ch
インターフェイス	USB通信・シリアル通信(RS-232C)・赤外線通信 IrPHY 1.2小電力方式
チャンネル数	3 ch
外形寸法	H96×W66×D46mm
本体質量	約120g
電源	単 3 アルカリ電池× 4 または A C アダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
アラーム	マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度センサ THA-3001	¥7,800(税抜)
温湿度センサ THA-3 1 5 1	¥8,800(税抜)
温湿度センサ S H A - 3 1 5 1 : 高精度	¥17,000(税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥3,000(税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥2,500(税抜)
USB・Mini-B 通信ケーブル US-15C	¥1,500(税抜)
データ収集機 データコレクタ TR-57DCi	¥29,800(税抜)
壁面アタッチメント A T-7 6 K 1	¥3,500(税抜)
A C アダプタ A D-0 6 A 1	¥3,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3





