

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

ステップ&自動くり返し

A&D AD-5709TL: 防水・100分型インターバル タイマー

メーカー販売価格(税抜):¥2,500

販売価格(税抜): ¥2,142

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

インターバルタイマー「AD-5709TL」は、1から最大8ステップ までのタイマー時間の設定と記憶ができ、順番に動作させることが可能 です。また、タイマー時間を設定後、くり返し回数を設定することがで きる自動くり返し機能を搭載しています。

水に強い防水性能IPXフ完全防水 最大8ステップまでのタイマー設定を記憶 タイマーの繰り返し回数設定可能 光と音でアラームをお知らせ マグネットつき

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500011						
型名	A D-5 7 0 9 T L						
アラーム設定範囲	最大99分50秒						
	最小10秒						
タイマー	カウントダウン(アラーム設定時間まで)						
カウントアップ	最大99分59秒						
	最小1秒						
アラーム	ブザー音:約30秒間/5秒間						
ブザー音量	約 6 5 dB/距離 1 5 cm						
防水性能	IPX7(IEC 60529)						
	保護等級7級(JIS C 0920)						
オートパワーオフ	約15分後(キー入力及びタイマー未動作時)						
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池×1 個						
電池寿命	<ul><li>CR2032形リチウム電池×1個</li><li>約1年</li></ul>						
	約1年						
電池寿命	約 1 年 1 日 1 回アラーム使用						
電池寿命動作環境	約1年 1日1回アラーム使用 0~40 ・85%RH以下						
電池寿命 動作環境 保存環境	約1年 1日1回アラーム使用 0~40 ・85%RH以下 0~60 ・95%RH以下						
電池寿命 動作環境 保存環境	約1年 1日1回アラーム使用 0~40 ・85%RH以下 0~60 ・95%RH以下 本体/電池蓋:ABS樹脂						
電池寿命 動作環境 保存環境 材質	約1年 1日1回アラーム使用 0~40 ・85%RH以下 0~60 ・95%RH以下 本体/電池蓋: ABS樹脂 表示部透明プレート:アクリル						
電池寿命 動作環境 保存環境 材質 外形寸法	約1年 1日1回アラーム使用 0~40 ・85%RH以下 0~60 ・95%RH以下 本体/電池蓋: ABS樹脂 表示部透明プレート:アクリル 本体: 68(W)×68(H)×16(D)mm(突起部含まず)						

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	メモリ	リピート	アラーム音	
アラーム光	防水	壁掛け	マグネット	ストラップ穴	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/2





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

