



画像は、商品イメージです。



画像は、商品前面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、卓上でスタンドを利用したイメージです。



画像は、卓上でスタンドを利用したイメージです。



画像は、卓上のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

触れずにスタート/ストップ

## AD-5715 : 100分型スマートタイマー

メーカー販売価格(税抜) : ¥2,700

**販売価格(税抜) : ¥2,314**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スマートタイマー「AD-5715」は、非接触センサー部に手を近づけてタイマーを動作

食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場合、非接触に手を近づけるだけでタイマーの動作ができます。衛生的で安全です。

3ステップタイマー機能

音と光でお知らせ

ブザー鳴動時間が設定可能

3種類のブザー音量設定が可能

LEDランプのオン/オフ設定が可能

マグネット付・金属板も付属

卓上スタンドフック穴付

防滴仕様は、IPX4

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500016
型名	A D-5 7 1 5
アラーム設定範囲	最大 9 9 分 5 9 秒 1 秒単位で設定可能
タイマー	表示範囲：0 0 分 0 0 秒～9 9 分 5 9 秒
タイマー数	最大 3 個のタイマーを順番に動作可能
スタート/ストップ	非接触式センサ センサ感度：本体正面から約 2 ～ 3 cm
アラーム	ブザー時間：0 0 分 0 0 秒～9 9 分 5 9 秒で 1 秒単位の設定が可能 初期設定値 5 秒 赤色 LED ランプがブザーと連動して点滅(LED オフ可能)
ブザー音量	大/小/オフから選択 大：約 8 0 dB(距離 1 0 cm) 小：約 6 0 dB(距離 1 0 cm) 音量は当社測定値による
防水性能	I P X 4 相当
電源	単 4 形乾電池 × 3 個
電池寿命	約 1 年 1 日 3 0 回使用 周囲温度 2 5 ・アルカリ電池使用時で、 タイマー 1 設定：1 分・タイマー 2 / 3 は未設定で、 ブザー時間 1 0 秒の場合
動作環境	0 ～ 4 0 ・ 2 5 ～ 9 5 %RH
保存環境	- 1 0 ～ 5 0 ・ 2 5 ～ 9 5 %RH
材質	本体/電池フタ/スタンド：A B S ボタン：ゴム 表示部透明プレート：アクリル 金属板：亜鉛メッキ鋼鉄
外形寸法	本 体：7 6 (W) × 7 6 (H) × 2 5 (D)mm(突起部含まず) 金属板： 6 0 mm ・ 厚さ 0.3 mm
質量	本体：約 1 1 0 g(電池含む) 金属板質量：約 8 g(両面テープ・保護フィルム含む)
付属品	取扱説明書・金属板・電池(モニタ用)

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	リピート	アラーム音	アラーム光	防滴
壁掛け	卓上スタンド	マグネット		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

