



写真はイメージです



株式会社エー・アンド・デイ

写真は、シリーズ代表画像です。写真の電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。また、指示計スタンドは別売です。

(株)エー・アンド・デイ

## 取引・証明用防爆計量システム ST-30K05-FP-K 耐圧防爆構造

ひょう量/30kg  
最小表示/0.01kg

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ガス・蒸気等の危険場所での計量に！検定付きデジタル台はかり

- ・自動累計機能搭載
- ・状態チェック用ブザー機能を標準装備
- ・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載
- ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
- ・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロール /O)を搭載
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500421
型番	S T - 3 0 K 0 5 - F P - K
ひょう量	30kg
目量	0.01kg
積載面寸法	290 × 375mm
外形寸法 (WDH)	表示部 : 約300 × 380 × 199mm
本体重量	計量台 : 約13kg/表示部 : 約26kg
表示方式	蛍光表示
精度等級	3級
電源	A C 電源
仕様について備考	表示部 : E x d B T 5 X ・ 計量台 : E x d B T 4

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状)	¥26,471 (税抜)
AD4403FP-07 アナログ出力(4~20mA)	¥26,471 (税抜)
AD4403FP-10 配線引込金具：適合ケーブル径 6mmを超えて8mmまで用	¥13,235 (税抜)
AD4403FP-11 配線引込金具：適合ケーブル径 8mmを超えて10mmまで用	¥13,235 (税抜)
AD4403FP-12 配線引込金具：適合ケーブル径 10mmを超えて12mmまで用	¥13,235 (税抜)
AD4403FP-13 配線引込金具：適合ケーブル径 12mmを超えて14mmまで用	¥17,180 (税抜)
AD4403FP-14 配線引込金具：適合ケーブル径 14mmを超えて16mmまで用	¥17,180 (税抜)
AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg)	¥59,500 (税抜)
FW-18-4 ローラコンベア：小横	¥68,000 (税抜)
ST-18 ST150kg用ローラコンベア	¥48,800 (税抜)
ST-19 ST30/60kg用ローラコンベア	¥48,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

