



画像は、商品イメージです。



画像は、カバーを開けたイメージです。

オーハウスコーポレーション

コンパクトで高い品質の水分計

水分計 MB 2 7 : ハロゲン

ひょう量/90 g

最小表示/0.001 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 197,500

販売価格 (税抜) : ¥ 140,392

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確な結果が求められる日々の水分測定に最適!

オーハウスMB 2 7は高い品質、頑丈な設計、コンパクトなデザインという特徴を兼ね備えた水分計です。幅広い水分測定アプリケーションに信頼できる正確な結果を提供します。

フレキシブルなパフォーマンス: 最小表示 0.0 1 %, 0.0 0 1 g で正確な結果を提供

セットアップやオペレーションが非常に簡単です。乾燥パラメーター設定のため、温度と時間のボタンを押すだけです。

コンパクト、清掃しやすい設計

熱源にハロゲンを採用、乾燥時間を大幅に短縮

明るく見やすいバックライト搭載液晶表示

RS-232C出力標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130251541
型式	M B 2 7
ひょう量	9 0 g
最小表示	0.0 1%/0.0 0 1 g
繰り返し性(標準偏差・g)	サンプル 3 g : 0.2 % サンプル 1 0 g : 0.0 5 %
加熱エレメント	ハロゲン
乾燥プログラム	標準
設定温度範囲	5 0 ~ 1 6 0 : 5 間隔
スイッチオフ基準	タイマー : 1 ~ 9 9 分 1 ~ 6 0 分 : 3 0 秒間隔 6 1 ~ 9 9 分 : 1 分間隔
校正・調整	重量 : 外部校正分銅 5 0 g(別売) 温度 : オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売)
動作温度範囲	1 0 ~ 4 0
電源	A C 電源
表示方式	バックライト付 L C D ディスプレイ
結果表示及び単位	水分率(%)・個体率(%)・重量(g)・温度・時間
インターフェイス	R S - 2 3 2 C
調整脚と水準器	標準装備
受け皿サイズ	9 0 mm
外形寸法	W 1 7 0 × H 1 4 0 × D 2 8 0 mm
本体重量	2.1 kg
梱包寸法	W 4 0 0 × H 3 5 0 × D 5 1 0 mm
梱包重量	4.5 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

液晶表示

バックライト表示



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度調整(校正)ユニット：MBシリーズ	¥42,398 (税抜)
再利用可能受け皿：3枚入	¥8,978 (税抜)
サンプル受け皿ハンドラー：MB120/MB90	¥8,300 (税抜)
ファイバーパッド：200枚入	¥12,636 (税抜)
水分計用使い捨てアルミ皿：80枚入	¥6,700 (税抜)
表示部保護カバー：MB120/MB90	¥4,323 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥63,014 (税抜)
RS-232Cケーブル：プリンタ用	¥8,900 (税抜)
USBインターフェイスクーブル	¥4,073 (税抜)
RS-232C/イーサネットインターフェイスキット	¥16,128 (税抜)
RS-232C/USBインターフェイスキット	¥11,306 (税抜)
サンプル受け皿ハンドラー：MB27/MB25/MB23	¥6,734 (税抜)
表示部保護カバー：MB27/MB25/MB23	¥4,073 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

