商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











画像は、カバーを開けたイメージです

オーハウスコーポレーション

水分率分析の新たな価値を確立

オーハウス(OHAUS) 水分計 MB25 ハロゲン

ひょう量/110 g 最小表示/0.005 g

メーカー販売価格(税抜):¥247,200

販売価格(税抜): ¥177,860

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

MB25は、高品質で耐久性に優れた構造に、1ボタンによる簡単設定 機能を備えた製品です。MB25には、大型のバックライト式LCD表 示部と標準RS232ポートを搭載しています。ひょう量:110g・最 小表示: 0.0 0 5 g/0.0 5 %で、ハロゲン加熱方式を採用したローコス ト水分計です。

様々な機能を搭載しながらコストパォーマンスに優れ、フードマーケッ トをはじめ様々なマーケットにおける生産工程での含水率管理に活躍し

小型設計により限られたスペースでの使用に最適 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作

計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源にハロゲンを採用、乾燥時間を大幅に短縮 明るく見やすいバックライト搭載液晶表示 RS-232C出力標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101180252472
型式	M B 2 5
ひょう量	1 1 0 g
最小表示	0.05%/0.005g
繰り返し性(標準偏差・g)	サンプル 3g:0.2%
ζ,	サンプル10g:0.05%
水分含有量範囲	0.05~100%
加熱エレメント	ハロゲン
乾燥プログラム	標準
設定温度範囲	50~160 : 5 間隔
スイッチオフ基準	タイマー:1~99分
	1~60分:30秒間隔
	6 1 ~ 9 9 分: 1 分間隔
校正・調整	重量:外部校正分銅 5 0 g(別売)
	温度:オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売)
動作温度範囲	1 0 ~ 4 0
電源	AC電源
表示方式	バックライト付LCDディスプレイ
結果表示及び単位	水分率(%)・個体率(%)・重量(g)・温度・時間
インターフェイス	R S-2 3 2 C
受け皿サイズ	9 O mm
外形寸法	W165×H127×D280mm
本体重量	2 . 1 kg
梱包時寸法	W400×H350×D510mm
梱包重量	4 . 5 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源 液晶表示 バックライト表示

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

