

画像は、商品イメージです。



画像は、カバーを開けたイメージです。

オーハウスコーポレーション

水分率分析の新たな価値を確立

オーハウス(OHAUS) 水分計 MB23 赤外線

ひょう量/110ｇ
最小表示/0.01ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥168,200

販売価格 (税抜)：￥121,020

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＭＢ２３は、高品質で耐久性に優れた構造に、１ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。ＭＢ２３には、大型のバックライト式ＬＣＤ表示部と標準ＲＳ２３２ポートを搭載しています。ひょう量：１１０ｇ・最小表示：０.０１g/０.１％で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。 ●小型設計により限られたスペースでの使用に最適 ●アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作可能 ●計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
●熱源に赤外線ヒータを採用
●明るく見やすいバックライト搭載液晶表示
●ＲＳ-２３２Ｃ出力標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101180252470
型式	ＭＢ２３
ひょう量	１１０ｇ
最小表示	０.１%/０.０１ｇ
繰り返し性(標準偏差・g)	サンプル　３ｇ：０.３% サンプル１０ｇ：０.２%
水分含有量範囲	０.０５～１００%
加熱エレメント	赤外線
乾燥プログラム	標準
設定温度範囲	５０～１６０℃：５℃間隔
スイッチオフ基準	タイマー：１～９９分 １～６０分：３０秒間隔 ６１～９９分：　１分間隔
校正・調整	重量：外部校正分銅５０g(別売) 温度：オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売)
動作温度範囲	１０℃～４０℃
電源	ＡＣ電源
表示方式	バックライト付ＬＣＤディスプレイ
結果表示及び単位	水分率(%)・個体率(%)・重量(g)・温度・時間
インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ
受け皿サイズ	Φ９０㎜
外形寸法	Ｗ１６５×Ｈ１２７×Ｄ２８０㎜
本体重量	２.１kg
梱包時寸法	Ｗ４００×Ｈ３５０×Ｄ５１０㎜
梱包重量	４.５kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源　液晶表示　バックライト表示

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）